

Multifunktionsspachtel MULTI SOFT

(art. 130-1000, 130-1800)

Beschreibung:

Polyester-Multifunktionsspachtel «Multi Soft» zur Ausrichtung von Oberflächen bei Körperreparaturen von Fahrzeugen. Weich und leicht in Anwendung. Ausgezeichnete Schleifbarkeit. Universale Kombination von Eigenschaften einer Füllungs- und Veredelung-Polyesterspachtel. Verhindert das Verstopfen des Schmirgelpapier.

Eigenschaften Spachtel:

- Universal-Polyester Spachtel.
- Hohe Viskosität.
- Sehr einfache Anwendung.
- Einfach Sand, Verstopft nicht das Schleifmittel.
- Sehr guter Oberflächenhaftung.
- Glatte Oberfläche.

Technische Daten:

VOC: 2004/42/II(b)(250) 250









Spachtel MULTI SOFT:

Lagerfähigkeit: 24 Monate Dichte: 1,95 g/cm³ Farbe: beige

Härter:

Lagerfähigkeit: 18 Monate Dichte: 1,20 g/cm³ Farbe: rosa

Anwendung:

	Geschliffen sein mit P80-P240
	Gereinigt, getrocknet, entfettet und geschliffen sein
	Vermischung Spachtel (A) und Härter (B) 50:1 nach. Härter inbegriffen
	Topfzeit - bis zu 4-6 Min. (bei +20°C)
	Mit Schaber auftragen. Schichtdicke 1-3 mm
	Durchtrocknung 15-25 Min. (bei +20°C)
	Infrarot-Trocknung 5-7 Min. (bei +60°C)
	Trockenschliff mit zuerst P80-P180, als P180-P240