

Soft Spachtel HAND SOFT

(art. 135-1000, 135-1800)

v.01/08/2016

Beschreibung:

Polyester-Leichter Füllspachtel «Hand Soft» für Ausrichtung von Oberflächen bei Körperreparaturen von Fahrzeugen. Extra leichter in Anwendung. Ausgezeichnete Schleifbarkeit, perfekt für Trockenschliff von Hand. Universale Kombination von Eigenschaften einer Füllungs- und Veredelung-Polyesterspachtel. Verhindert das Verstopfen des Schmirgelpapier.

Eigenschaften Spachtel:

- Universal-Polyester Spachtel.
- Schnelle Trocknung.
- Sehr einfache Anwendung.
- Einfach für Trockenschliff von Hand, Verstopft nicht das Schleifmittel.
- Sehr guter Oberflächenhaftung.
- Glatte Oberfläche.

Technische Daten:

VOC: 2004/42/II(b)(250) 250









Spachtel HAND SOFT:

Lagerfähigkeit: 24 Monate Dichte: 1,90 g/cm³ Farbe: beige

Härter:

Lagerfähigkeit: 18 Monate Dichte: 1,20 g/cm³ Farbe: rosa

Anwendung:

	Geschliffen sein mit P80-P240
	Gereinigt, getrocknet, entfettet und geschliffen sein
	Vermischung Spachtel (A) und Härter (B) 50:1 nach. Härter inbegriffen
	Topfzeit - bis zu 3-5 Min. (bei +20°C)
	Mit Schaber auftragen. Schichtdicke 3-5 mm
	Durchtrocknung 15-25 Min. (bei +20°C)
	Infrarot-Trocknung 5-7 Min. (bei +60°C)
	Trockenschliff mit zuerst P80-P220, als P220-P320